

Packer Recuperable PKM5 PA 0192

Descripción

Herramienta utilizada en operaciones de aislamiento, de inyección selectiva o producción. Además puede ser utilizada como ancla en sartas de bombeo.

La herramienta se accionada mecánicamente por peso y se librada por rotación a la derecha, pudiendo la misma ser re-posicionada.

Su diámetro interior amplio, posibilita el pasaje de herramientas de punzado, o de cañería de producción a través de la herramienta.

Está diseñada para ser operada fácilmente, asegurando un sellado efectivo contra el casing.

El sistema de fijación está compuesto por mordazas de doble agarre, con el objetivo de evitar el movimiento del packer en ambas direcciones, debido a las diferenciales de presión.

Como parte integral del sistema de fijación, posee cuatro segmentos partidos (cubriendo todo el perímetro del mandril), dos de ellos mantienen el packer fijado al casing, y los otros dos, evitan la fijación accidental cuando se profundiza la herramienta.

Dimensiones

MODELO	CASING OD	PESO CASING	DIMENSIONES			MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO		CONEXIÓN
			OD	ID	Longitud	Arriba	Abajo	
	in	lbs / ft	in	in	in	psi	psi	
0192-5500	5 1/2"	13.00-17.00	4.645	3.000	57.952	8,000	6,000	3 1/2" EUE
	mm		kg / m	mm	mm	mm	kg / cm ²	



Características

- Fijación mecánicamente por peso y librado por rotación a la derecha.
- Sistema de retención mecánico por medio de segmentos.
- Soporta presión de arriba o de abajo.
- Posibilidad de dejar el tubing en tensión o neutro.
- Mordazas de doble agarre.
- Las maniobras de rotación necesarias para fijar y librar la herramienta son todas a la derecha.
- Pasaje amplio permitiendo paso de tubería de producción a través del packer.
- Material: construidos en acero de alta resistencia.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA Nº2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com