

Ancla Hidráulica ATH5 0318

AMBIENTES CORROSIVOS

Descripción

Es una herramienta de fijación hidráulica, utilizada en operaciones de cementación de casing de fiber glass epoxy, evitando la flotación o el deslizamiento de la sarta en el momento que se produce la operación de cementación. Posee un sistema de fijación con pines de corte calibrados, cuya cantidad determina la presión de fijación de la herramienta.

Su diseño permite el agarre de las mordazas sin variar la longitud de la herramienta.

Una vez fijada, el mandril no tiene ningún movimiento hacia abajo o hacia arriba. Toda presión interna mayor a la utilizada en su asentamiento, aumentará la fuerza de agarre. Posee un sistema de librado por rotación a la derecha, y un sistema de librado de emergencia por tensión con pines de corte calibrados.

Dimensiones

MODELO	CASING OD	LIBRAJE	OD	ID	Longitud "L"	Tensión necesaria para el librado de emergencia	CONEXIÓN
	in mm					lbs/ft kg/m	
0318-5500	5 1/2"	13.00 - 23.00	4.500	2.401	35.787	45,000	2-7/8" EUE
			114,0	61,0	909	20.411	
0318-7000	7"	20.00 - 38.00	5.500	2.440	46.968	73,600	
			139,7	62,0	1.193	33.400	



Aplicaciones

- Fijación hidráulica. Librado por rotación a la derecha.
- Sistema de librado de emergencia por tensión con pines de seguridad calibrados.
- Mordazas doble efecto.
- Válvula de retención de llenado automático.
- Material: construídas en acero inoxidable.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com