

Conector de Tubing ON-OFF 0401

Descripción

Es una herramienta utilizada para desconectar o conectar algún punto de la sarta en forma segura.

Posee un sistema de jota derecha que permite el desacople de la parte superior de la herramienta girando a la izquierda. Normalmente el conector se utiliza en sistemas de packers de doble agarre, ya sean mecánicos o hidráulicos, los cuales pueden incluir o no empaquetaduras superiores tipo tándem.

El conector on-off posee pines de corte de seguridad calibrados, que permiten regular el valor del peso de la sarta que activa la herramienta.

Su diseño permite controlar o reparar el estado de los sellos ya que estos quedan en superficie cuando se desconecta la parte superior de la herramienta.

Posee un zapato lavador al drift del casing que permite la rotación a través de arena y otros residuos.

Dimensiones

| MODELO | Casing OD | OD | PASAJE | LONGITUD | PRESIÓN MÁXIMA | CONEXIÓN |
|------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| | in | in mm | in mm | in mm | psi | |
| 0401-400N | 4" | 3.311 84,1 | 2" 50,8 | 40.669 1.033 | 10,000 | 2 3/8 EUE |
| 0401-4500 | 4 1/2" | 3.751 95,3 | | 19.842 504 | | |
| 0401-5000 0401-500N | 5" | 3.937 100,0 | | 27.677 | | |
| 0401-5500 | 5 1/2" | 4.500 114,3 | | 703 | | |
| 0401-7000 | 7" | 5.500 139,7 | | | | |



Características

- Provisto con jota derecha para un librado izquierdo.
- Pines de corte calibrados que activan el desenganche.
- Los sellos quedan en la parte superior de la herramienta para mantenimiento.
- Pasaje nominal.
- Material: construidos en acero de alta resistencia.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com

F-0-0401-02 06-2018